


## HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### SISTEMAS DE CANALIZACIÓN INKA ACCESORIOS INKA



ESQUINERO EXTERIOR




ESQUINERO INTERIOR



SECCION "L"



SECCION "T"



SEPARADOR SENCILLO DE PVC



TAPA FINAL



TAPA P/CONTACTO DUPLEX



TAPA P/CONTACTO UNIVERSAL

#### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

##### DESCRIPCIÓN

##### TOLERANCIA O NORMAS

- COLOR ALUMINIO NATURAL
- SU INSTALACIÓN ES FÁCIL Y RÁPIDA, SIMILAR A LA INSTALACIÓN DE LA CANALETA
- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO
- TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C a 85°C
- RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ATMÓSFERA CORROSIVA
- CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA, TIA/EIA-569-A
- CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NOM-001-SEDE-2005

#### THORSMEX, S.A. DE C.V.

Bld. Manuel Avila Camacho No. 2900-701  
Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. De México.  
C.P. 54040. TEL: (52-55) 5379 6747. FAX: (52-55) 5379 8166  
Departamento de Ventas: EXT. 104,105, 107, 119 y 121  
e-mail: [thorsman@thorsman.com.mx](mailto:thorsman@thorsman.com.mx) web: [www.thorsman.com.mx](http://www.thorsman.com.mx)