


## HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### SUJETHORES TC PARA CONDUCTORES PLANOS



SUJETHORES TC PARA CONDUCTORES PLANOS					
TIPO	DIMENSIONES			CLAVO	
	A	B	C	LARGO	GRUESO
	mm	mm	mm	mm	mm
TC 3x5	5	10	6	20	1.2
TC 4x6	6	10	6	20	1.2
TC 5x8	7	14	8	25	2
TC 6x10	9	15	9	30	2

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

#### DESCRIPCIÓN

#### TOLERANCIA O NORMAS

- IDEAL PARA SUJETAR CONDUCTORES A MUROS O TECHOS EN INTERIORES
- COLOR TRANSPARENTE
- ELABORADA CON POLIPROPILENO
- FLEXIBLE
- RESISTENTE A LA HUMEDAD

#### THORSMEX, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 2900-701  
Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. De México.  
C.P. 54040. TEL: (52-55) 5379 6747. FAX: (52-55) 5379 8166  
Departamento de Ventas: EXT. 104,105, 107, 119 y 121  
e-mail: [thorsman@thorsman.com.mx](mailto:thorsman@thorsman.com.mx) web: [www.thorsman.com.mx](http://www.thorsman.com.mx)



-RESISTENTE A LOS CLIMAS EXTREMOSOS

-EL CLAVO ES DE ACERO GALVANIZADO DE 20mm x 1.2mm, PARA CONCRETO LIGERO

-EL CLAVO ES RESISTENTE A LA OXIDACIÓN

-PRESENTACIÓN COMERCIAL:

-CAJA CON 100 PIEZAS:

-BLISTER CON 20 PIEZAS:

**-INSTALACIÓN:**

-COLOQUE EL SUJETHOR TC DE TAL FORMA QUE ABRACE AL CONDUCTOR A SUJETAR Y CON LA AYUDA DE UN MARTILLO FIJAR AL MURO

-PARA BALANCEAR EL PESO, FIJAR EN FORMA DE ZIGZAG,

COLOCANDO UN CLAVO ARRIBA Y OTRO ABAJO CON APROXIMADAMENTE 60cm DE DISTANCIA

-EN MUROS DE CONCRETO O MUROS FALSOS, UTILIZAR CLAVITHORES

**THORSMEX, S.A. DE C.V.**

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 2900-701

Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. De México.

C.P. 54040. TEL: (52-55) 5379 6747. FAX: (52-55) 5379 8166

Departamento de Ventas: EXT. 104,105, 107, 119 y 121

e-mail: [thorsman@thorsman.com.mx](mailto:thorsman@thorsman.com.mx) web: [www.thorsman.com.mx](http://www.thorsman.com.mx)